

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ TECHNICZNY

<b>Oferujemy*:</b> ..... <i>(wskazać markę, typ i model pojazdu)</i>		
<b>Lp.</b>	<b>Wymagania Zamawiającego dla ciągnika rolniczego</b>	<b>Wypełnia Wykonawca wpisując*: parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia</b>
1.1.	Ciągnik fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018 r.  Ciągnik zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 79), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 2022).	
1.2.	Ciągnik musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym	
1.3.	Moc silnika co najmniej 75-80 kW przy 2200 obr./min.	
1.4.	Ilość cylindrów silnika minimum 4	
1.5.	Pojemność silnika minimum 3300 cm <sup>3</sup>	
1.6.	Silnik spełniający normy spalin co najmniej EURO 3B	
1.7.	Skrzynia przekładniowa mechaniczna o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem. Ilość biegów minimum 12+12	
1.8.	Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM	
1.9.	Hydraulika zewnętrzna minimum 2 szybkozłączka ISO	

1.10.	Minimalny udźwig podnośnika minimum 2200 kg	
1.11.	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 30l/min	
1.12.	Tyłny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi kat. 2 ISO	
1.13.	Dźwiganie TUZ z szybkosprzęgami	
1.14.	Zaczepek transportowy górny, zaczepek rolniczy dolny	
1.15.	Obroty WOM co najmniej 540 obr./min. WOM załączany elektrohydraulicznie	
1.16.	Instalacja pneumatyczna do przyczep Wspomaganie kierownicy Blokada mechanizmu różnicowego Hamulce robocze tarczowe, mokre	
1.17.	Kabina komfortowa, ochronna dwudrzwiowa Wentylacja i ogrzewanie kabiny Pneumatyczne siedzisko operatora Otwierany szyberdach	
1.18.	Lampa błyskowa – 2 sztuki Lusterka boczne Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny Błotniki kół przednich	
1.19.	Instalacja elektryczna, alternator, rozrusznik – napięcie 12V	
1.20.	Przedni podnośnik TUZ z szybkosprzęgami	
1.21.	Kamera z monitorem, umożliwiające obserwację maszyn współpracujących z ciągnikiem	
1.22.	Sterowanie tylnym TUZ z zewnątrz ciągnika	
1.23.	Podświetlane stopnie kabiny, gwarantujące bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z kabiny ciągnika	
1.24.	Elementy wyposażenia apteczka, standardowy zestaw narzędzi, trójkąt ostrzegawczy	
1.25.	Możliwość podłączenia ładowacza czołowego i pługu do śniegu	
1.26.	Wymagania dodatkowe: pełny zbiornik paliwa	
1.27.	Pozostałe wymagania:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Świadectwo homologacji ciągnika rolniczego;</li> <li>2) Dokumenty gwarancyjne;</li> <li>3) Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim;</li> <li>4) Polisa ubezpieczenia OC i AC ważna przez okres 12 miesięcy.</li> </ul>	
<b>Lp.</b>	<b>Wymagania Zamawiającego dla ładowacza czołowego</b>	<b>Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia</b>
2.1.	Hydraulika 3 sekcyjna ładowacza	
2.2.	Udźwig minimum 1300 kg	
2.3.	Ładowacz sterowany z kabiny ciągnika za pomocą joystica	
2.4.	Ładowacz wyposażony w EURO ramkę mocującą osprzęt	
2.5.	Osprzęt: czerpak do materiałów sypkich o szerokości roboczej minimum 200 cm, widły do palet przesuwane o długości minimum 110 cm.	
2.6.	System samopoziomowania osprzętu	
2.7.	Pozostałe wymagania: dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi ładowacza czołowego w języku polskim.	
<b>Lp.</b>	<b>Wymagania Zamawiającego dla pługa do śniegu</b>	<b>Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia</b>
3.1.	Szerokość robocza minimum 220 cm	
3.2.	Lemiesz gumowy	
3.3.	Możliwość ustawienia pługa w 4 różnych pozycjach roboczych	
3.4.	Hydrauliczna regulacja pozycji roboczych	
3.5.	Montaż na przedni podnośnik TUZ kat. 2	
3.6.	Pozostałe wymagania: dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi pługa do śniegu w języku polskim.	
<b>Lp.</b>	<b>Wymagania Zamawiającego dla przyczepy rolniczej</b>	<b>Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia</b>

4.1.	Ładowność minimum 4500 kg	
4.2.	Przyczepa jednoosiowa	
4.3.	Instalacja elektryczna 12V	
4.4.	Instalacja hamulcowa pneumatyczna minimum 1 obwodowa	
4.5.	Wysokość burt minimum 50 cm	
4.6.	Nadstawki pełne o wysokości minimum 50 cm	
4.7.	Koło zapasowe	
4.8.	Oświetlenie drogowe	
4.9.	Pozostałe wymagania: świadectwo homologacji przyczepy rolniczej, dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi przyczepy rolniczej w języku polskim.	
Lp.	<b>Dodatkowe wymagania Zamawiającego</b>	<b>Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne lub spełnia/nie spełnia</b>
5.1.	Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej ciągnika rolniczego oraz jego elementów wyposażenia, ładowacza czołowego, pługa do śniegu i przyczepy rolniczej	

Podpis Wykonawcy .....

### Uwaga !

\* Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

\* Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp )

Podane w opisach nazwy własne (jeśli dotyczy) nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy